NP-6135-CAN2

- 桌面级高性能CPU
- AGV及服务机器人行业专用高性能嵌入式工控机

■ 特点

- 支持Intel酷睿10/11代i3/i5/i7 LGA1200接口高性能台式机CPU
- 2 x Intel千兆网口
- 4 x USB3.0接口，板载内置1个USB口可安装硬件加密狗
- 2 x RS232/RS485, RS485支持自动流控
- 2 x CAN总线，支持CAN2.0 A/B
- 支持VGA和HDMI双显示接口
- DC12~24V宽压输入，具有过流、过压以及防反接保护
- 可选配壁挂式安装或DIN-Rail导轨式安装
- 支持-20 ~ 60℃宽温工作环境

■ 规格

产品名称		NP-6135-CAN2
硬件配置	CPU	Intel酷睿10/11代i3/i5/i7 LGA1200接口CPU
	TDP	最大65W 6核12线程
	BIOS	AMI UEFI 64Mbit
	内存	2 x 260-pin SODIMM DDR4，最大支持到32GB
	存储	1 x mSATA硬盘卡槽
		1 x M.2(B Key, Type 2280)SSD卡槽，SATA信号
	USB	4 x USB3.0, 板载内置1个USB2.0可安装硬件加密狗
	COM	2 x COM(DB9公头)，可通过拨动开关配置 RS232或RS485模式， RS485支持自动流控, RS232带有ESD防护(空气放电：±8KV,接触放电：±6KV)
	以太网	2 x Intel千兆网口
	VGA	最高分辨率1920 x 1080 @60Hz
	HDMI	最高分辨率3840 x 2160 @60Hz
	CAN总线	2 x CAN总线 2.0 A/B
	看门狗	1~255级可编程设置
操作系统	Microsoft Windows	Windows 10
	Linux	Ubuntu, CentOS, Debian
电源	输入电压	DC12~24V ±10%, 过流、过压以及防反接保护
	电源功耗	Max.120W
机械参数	结构	全封闭铝型材外壳,内嵌风扇智能散热，支持壁挂式安装或DIN-Rail导轨式安装
	尺寸	(L)200mm x (W)154.5mm x (H)74.6mm
	净重	2.0Kg
环境	工作温度	-20°C ~ 60°C (使用SSD)
	存储温度	-40°C ~ 80°C (使用SSD)
	相对湿度	5~95% (非凝结)
	振动	使用SSD：5~500Hz, 1.5Grms，遵循IEC60068-2-64
	冲击	使用SSD：20G(持续时间11ms，半正弦波)，遵循IEC60068-2-27
	EMC	CE/FCC Class A

所有产品规格如有更改，恕不另行通知。
版本: 1.1.0 更新日期: 2023-10-8

■ 尺寸 (单位：mm)



■ 接口



■ 订购信息

料号	产品名称	描述
6070200257	NP-6135-CAN2	CPU:无, 内存:无, mSATA:无,, M.2 SATA:无, 2 x RS232/485(可配置)，2 x LAN, 4 x USB3.0, 2 x CAN2.0A/B,VGA/HDMI 显示, DC12~24V电源输入

■ 选配件

配件	描述	
CPU	Intel® Core™ Comet lake	i3-10100T, i3-10100, i3-10105T, i3-10105, i5-10400T, i5-10400, i5-10500 ... ...
	Intel® Core™ Rocket lake	i5-11400T, i5-11500T, i5-11600T, i5-11400, i5-11500, i5-11600 ... ...
DDR4 内存	4GB, 8GB, 16GB	
mSATA固态盘	64GB, 128GB, 256GB, 512GB，1TB	
M.2 SATA固态盘	128GB, 256GB, 512GB, 1TB, 2TB	
安装方式	DIN-Rail	

注意：如果系统提供了一些可选部件，在某些地区/国家可能需要额外的系统兼容性认证，请联系 NODKA 以了解系统兼容性。