


IPC-615H2-H420E




■ 规格



产品名称		IPC-615H2-H420E
硬件配置	CPU	Intel® 10/11th generation Celeron/Pentium/Core-I series processor, TDP up to 65W
	芯片组	Intel® H420E芯片组
	内存	2 x DDR4 260-pin 2933/3200MHz SO-DIMM slots, up to 64GB
	存储	1 x M.2-2242/2280 Key M slot(SATA3.0 Signal) 2 x SATA3.0(up to 6Gb/s)
	USB	6 x USB3.0(5Gpbs), 2 x USB2.0, 内置一个USB2.0加密狗
	COM	COM1-2:RS232/RS485,(可扩展COM3-6:RS232)
	以太网	LAN1:i219-V LAN2:i210AT
	VGA	最高分辨率 1920 x 1080@60Hz,支持异步双显
	HDMI	最高分辨率 4096 x 2160@30Hz,支持异步双显
	DP	最高分辨率 4096 x 2160@60Hz,支持异步双显
	Audio	Realtek ALC897 codec, 1 x Mic-in, 1 x Line-in, 1 x Line-out
	PCI	3个 PCI (32bit)
	PCIE	1 x PCIeX16(Gen3) slot, 3 x PCIeX4(Gen3, x 1 link) slots
	看门狗	1~255级可编程设置
操作系统	Microsoft Windows	Win10 /11, Linux
电源	输入电压	AC100~240V, 50-60Hz
机械参数	结构	全钢型箱体结构
	尺寸	(D)430mm x (W)456.5mm x (H)89mm
	净重	8Kg
环境	工作温度	0°C ~ 45°C (使用SSD)
	存储温度	-20°C ~ 60°C (使用SSD)
	相对湿度	5~95% (40°非凝结)
	振动	使用SSD:5~500Hz, 1.5Grms, 遵循IEC60068-2-64
	冲击	使用SSD:10G(持续时间11ms, 半正弦波), 遵循IEC60068-2-27
EMC		CE/FCC Class A

■ 尺寸 (单位:mm)



- A:USB2.0
B:Power Lights
C:Hard Drive Lights
D:OS Restore
E:Switch
- F:SW
G:GND
H:AC100~240V
I:COM2
J:COM1
- K:VGA
L:DP
M:USB3.0
N:HDMI
O:USB3.0
- P:LAN
Q:Mice-in
R:Line-out
S:Line-in

■ 订购信息

料号	产品名称	描述
B64.615H2.H4.0001	IPC-615H2-H420E	准系统:10/11代CPU/双内存笔记本DDR4插槽/M.2硬盘位/4PCIe/3PCI/含1.8M国标电源线

■ 选配件

配件	描述
CPU	10100,10400,11400,11700... ..
DDR4笔记本内存	8GB,16GB,32GB
2.5固态硬盘	128GB,256GB,512GB... ..
M.2固态盘(2242/2280)	256GB,512GB,1TB... ..
3.5寸硬盘	1TB,2TB,4TB... ..

注意:如果系统提供了一些可选部件,在某些地区/国家可能需要额外的系统兼容性认证,请联系 NODKA 以了解系统兼容性。