


IPC-615H5-Q670




■ 规格



产品名称		IPC-615H5-Q670
硬件配置	CPU	Intel® 12/13/14th Generation Celeron/Pentium/Core-I series processor, TDP up to 125W
	芯片组	Intel® Q670芯片组
	内存	2 x DDR5 262-pin 4800/5600MHz SO-DIMM slots,up to 64GB
	存储	1 x M.2 2242/2280 Key-M Slot (PCIe4.0 X 4 Signal) 4 x SATA3.0 ports,support RAID 0/1/5/10
	USB	6 x USB3.0,2 x USB2.0,内置一个USB2.0加密狗
	COM	COM1-2:RS232/RS485,(可扩展COM3-6:RS232)
	以太网	LAN1:i219-V LAN2:i210AT
	VGA	最高分辨率 1920 x 1080@60Hz,支持异步三显
	HDMI	最高分辨率 4096 x 2160@30Hz,支持异步三显
	DP	最高分辨率 4096 x 2160@60Hz,支持异步三显
	Audio	Realtek ALC897 codec,1 x Mic-in,1 x Line-in,1 x Line-out
	PCI	2 x PCI (32bit)
	PCIE	2 x PCIe4.0 X 16 (默认2个X8信号) 3 x PCIe X4 (PCIe 4.0)
	看门狗	1~255级可编程设置
操作系统	OS	Win10 /11, Linux
电源	输入电压	AC100~240V,50-60Hz
机械参数	结构	全钢型箱体结构
	尺寸	(D)451mm x (W)430mm x (H) 177mm
	净重	13Kg
环境	工作温度	0°C ~ 45°C (使用SSD)
	存储温度	-20°C ~ 60°C (使用SSD)
	相对湿度	5~95% (40°非凝结)
	振动	使用SSD:5~500Hz, 1.5Grms,遵循IEC60068-2-64
	冲击	使用SSD:10G(持续时间11ms,半正弦波),遵循IEC60068-2-27
EMC		CE/FCC Class A

■ 尺寸 (单位:mm)



- A:USB2.0
B:OS Restore
C:Power LED
D:HDD LED
E:Power
- F:SW
G:GND
H:AC100~240V
I:COM2
J:COM1
- K:VGA
L:DP
M:USB3.0
N:HDMI
O:USB3.0
- P:LAN
Q:Mice-in
R:Line-out
S:Line-in

■ 订购信息

料号	产品名称	描述
B64.615H5.Q6.0001	IPC-615H5-Q670	准系统:12/13/14代CPU/双内存笔记本DDR5插槽/M.2硬盘位/5PCIe/2PCI/含1.8M国标电源线

■ 选配件

配件	描述
CPU	12500,12700,13400,13700,14500... ..
DDR5笔记本内存	8GB,16GB,32GB
2.5固态硬盘	128GB,256GB,512GB... ..
M.2固态盘(2242/2280)	256GB,512GB,1TB... ..
3.5寸硬盘	1TB,2TB,4TB... ..

注意:如果系统提供了一些可选部件,在某些地区/国家可能需要额外的系统兼容性认证,请联系 NODKA 以了解系统兼容性。