

TPC6000-A154-TP&T5P

无风扇

■ 特点:

- 15" XGA TFT 1024 * 768
- 3网口/5网口可选
- 五线电阻式触摸屏
- 支持Intel® Core™ 6-9代处理器
- 支持DC12V-24V±10%输入
- 支持嵌入式安装&VESA支架安装



■ 规格参数:



产品名称		TPC6000-A154-TP	TPC6000-A154-T5P
硬件配置	CPU	支Intel® Core™ 6/7/8/9代i7/i5/i3及pentium/celeron LGA1151 type CPU. Max.35W TDP	
	芯片	H110	
	内存	2 x DDR4-2666/3200 MHz, 最大支持32GB	
	存储	1 x M.2 (M Key 2280 PCIe Gen3 x 4 Lane) 1 x mSATA	
I/O 接口	网络	3 x Intel 1000Mbps RJ-45	5 x Intel 1000Mbps RJ-45
	USB	4 x USB3.0 + 2 x USB2.0	
	串口	4 x RS-232 / RS-485 接口带浪涌保护	
	I/O接口	8DI+8DO 湿接点输入 (24V), 0C 门输出 (24V 500mA)	
	HDMI	1920x1080 60Hz	
	扩展槽	1 x Mini-PCIe slot. 可扩展 4G / WIFI	
	物理特性	重量	5.8kg
安装方式		嵌入式&VESA安装	
尺寸(W x H x D)		395mm * 313mm * 81mm	
开孔尺寸(W x H)		377mm * 301mm	
操作系统	OS	Windows 7, Windows8, Windows10, Linux	
电源	输入电压	DC 12-24V±10%	支持反接、过流、过压保护
	最小功耗	22W	
液晶屏	尺寸	15 " XGA TFT	
	分辨率	1024 x 768	
	背光 MTBF (小时)	50000hrs	
	亮度	350cd/m2	
	对比度	1000: 1	
	视角	(L) 89 / (R) 89 / (T) 89 / (B) 89	
触摸屏	触摸屏类型	五线电阻式触摸屏	
	透光率	> 75%	
	控制器	USB	
环境参数	工作温度	-0 ~ 50°	
	存储温度	-20 ~ 60°	
	相对湿度	5~95% (40° 无凝结)	
	振动	SSD applied: 1.5 Grms, IEC 60068-2-64, random, 5 ~ 500 Hz, 1 hr/axis	
	冲击	SSD applied: 10 G, IEC 60068-2-27, 半正弦波, 持续 11ms	
	EMC	CE/FCC Class B	
	防水	前面板IP65 防护等级	

